



Lasting Wheel Express

pH-verdi stabiliserende felgreenser

Side 1 av 1

Lasting Wheel express er det nye sterke alkaliske hjulrensere for bruk i ekspressbilvaskerier med resirkulerende bløtlegger. Videre anvendelig i sirkulasjonssystemer med pH-verdijustering. Den legges til forhåndsbløtbuen som en spesiell felgrens og løser raskt opp bremsesøvet der, slik at felgene allerede er meget godt rengjort i høytrykksekspressområdet. Den høye alkaliteten, kombinert med gode smussbærere og korrosjonsbeskyttelse sørger for ekstremt god og mild rengjøring av ståldeler, som bremseskiver. I tillegg til å rense felgene, virker renseren pH-stabiliserende for vanntilførselen til bløtleggeren, for å hindre mikrobiologisk forurensning og den råtne lukten som ofte oppstår som følge av dette. pH-verdien i kammersystemer kan justeres til en pH-verdi på rundt 11 og holdes stabil med tilpasset dosering ved hjelp av doseringsblandingsystemer (Hydrominder) eller ved hjelp av elektrodestyringen.

Bruksområder

Ekspressvaskesystemer med forhåndsbløtbuen kan brukes i sirkulasjonsanlegg med pH-verdijustering.

Anbefalt bruk

For felgrens: forbruk: ca. 15 - 20 ml / kjøretøy (doseringsblandingsystem: f.eks. Hydrominder, dyse: 1:25) OBS: Ikke anvendelig som lanserenser for chassisrengjøring. Regelmessig pH-kontroll av buevannet før bløtlegging er nyttig. For systemer med pH-justering: Kalibrer pH-elektroden regelmessig.

Pakke

Pakke	Art.nr
20 L	446020

pH-verdi: 14

Advarsler

Må ikke påføres på varme overflater. Ikke la det tørke. Test for egnethet.

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.