



Vorreiniger B

Seite 1 von 2

Der hochkonzentrierte, phosphatfreie, alkalische, schaumstarke Vorreiniger für die PKW- und LKW-Vorwäsche. Die Kombination an hochwertigen Komplexbildnern und Spezial-Tensiden löst selbst hartnäckige Anhaftungen wie Insekten, Vogelexkreme, Umwelt- und Felgenverschmutzungen extrem schnell an und ist daher insbesondere für stark frequentierte Waschanlagen sowie zur kontaktlosen Hochdruckwäsche ideal geeignet. Spezielle Korrosionsinhibitoren sorgen für eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber empfindlichen Bauteilen wie z.B. eloxiertem Aluminium. Auch zur Copolymer-Entwachsung bestens einsetzbar. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Schnelltrennend und geprüft nach ÖNORM 5106 (Prüfkonzentration 0,05% Masse). VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30.

Anwendungsgebiete

PKW, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Stahlfelgen und alkalienbeständig lackierte Alufelgen.

Anwendungsempfehlung

Je nach Verschmutzung: Vorreinigung: 1:30 bis 1:50. Felgenreinigung: 1:3 bis 1:10. Copolymer-Entwachsung: 1:5 bis 1:10. SB-Hochdruckwäsche: 1:300. Flächendeckend auftragen, kurz einwirken lassen und mittels Hochdruckreiniger gründlich abspülen. VDA-konform Klasse A: Einwirkzeit max. 5 min, max. Anwendungskonzentration 1:300. Klasse B: Einwirkzeit max. 1 min, max. Anwendungskonzentration 1:30

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1.100 KG	283000
5 KG	283005
11 KG	283011
22 KG	283022
225 KG	283225

ph-Wert: 13,1

Warnhinweise

Nicht antrocknen lassen.;Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis



Vorreiniger B

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 2 von 2