



# Vorreiniger B

## Forhåndsrengjører B

Side 1 av 2

Det høykonsentrerte, fosfatfrie, alkaliske, skumsterke forhåndsrengjøringsmiddelet for forhåndsvask av personbil og lastebil. Kombinasjonen høyverdige kompleksdannelsen og spesial-tensider løser selv hardnakkete flekker som insekter, fugleekskremer, miljø- og felgesmuss ekstremt raskt og er derfor spesielt godt egnet for sterkt trafikkerte vaskeanlegg og for kontaktløs høytrykksvask. Spesielle korrosjonsinhibitorer sørger for en høy materialkompatibilitet overfor ømfintlige komponenter som f. eks. eloksert aluminium. Kan også benyttes for copolymer-avvoksing. Også godt egnet for biologiske renseanlegg for brakkevann. Hurtigskillende og kontrollert iht. ÖNORM 5106 (kontrollkonsentrasjon 0,05 % masse). VDA-konform klasse A: Innvirkningstid maks. 5 min, maks. brukskonsentrasjon 1:300. Klasse B: Innvirkningstid maks. 1 min, maks. brukskonsentrasjon 1:30.

### Bruksområder

Personbil, nyttekjøretøy, byggemaskiner, stålfelger og alkalistabilt lakkerte aluminiumsfelger.

### Anbefalt bruk

Allt etter tilsmussingsgrad: Forhåndsrengjøring: 1:30 til 1:50. Rengjøring av felger: 1:3 til 1:10. Copolymer-avvoksing: 1:5 til 1:10. SB-høytrykksvask: 1:300. Påfør over hele flaten, la det virke kort og spyl grundig ved hjelp av høytrykkrensere. VDA-konform klasse A: Innvirkningstid maks. 5 min, maks. brukskonsentrasjon 1:300. Klasse B: Innvirkningstid maks. 1 min, maks. brukskonsentrasjon 1:30

### Pakke

Pakke	Art.nr
1.100 KG	283000
5 KG	283005
11 KG	283011
22 KG	283022
225 KG	283225

pH-verdi: 13,1

### Advarsler

Må ikke brukes på varme overflater.;La det ikke tørke.;Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;

### Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir



# Vorreiniger B

## Forhåndsrensjører B

ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.

Side 2 av 2